

RH 9 日常标签的解决方案

芬欧蓝泰标签研制出一种新型多用途热熔胶——RH9。这种新型热熔胶在粗糙、潮湿和冰冷表面上都实现出色的粘合性能。

作为理想的食品包装物流贴标应用，RH 9 具有通用性和高效率，是日常标签的明智之选。

- 有良好的抗溢胶性和稳定的模切性，使材料具有快速和优质的加工性能。
- 加工过程中的溢胶更少，从而加快印刷速度和减少停机时间。
- 非常宽的应用温度范围，尤其适合干燥和潮湿应用领域。
- 可用于各种标签组合。

有关服务和产品供应的更多信息，请联系我们的销售办事处。

UPM RAFLATAC
芬欧蓝泰标签



芬欧蓝泰标签技术资料

10/2011 OC 0022 CHN

胶粘剂	RH 9
类型	通用强粘型永久性热熔胶
用途	表面潮湿或初粘力要求非常高的各种应用领域。在非极性表面上也有极好的粘着力。

典型技术数值

最小初粘力 (Tack min)	17	N	FTM 9
最低持粘力 (Shear min)	5.0	h	FTM 8
最低贴标温度	2	°C	
最低工作温度	-30	°C	
最高工作温度	50	°C	
局限性	不适合用于塑料或含增塑剂表面贴标。		

保证 我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的，我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

本出版物取代先前所有版本。所有信息如有更改，恕不另行通知。

我们提供以下产品服务：

- Castgloss / RH 9 / WG65
- Castgloss / RH 9 / PP30
- Raflacoat Plus / RH 9 / WG65
- Raflacoat Plus / RH 9 / PP30
- Transfer Extra / RH 9 / WG65
- Thermal Plus / RH 9 / WG65

