



Papiery samoprzylepne z nacięciami


Nacinane arkusze UPM Raflatac mają wykonane mechanicznie rowki w odstępach co 35mm*, ułatwiające zginanie papieru, a co za tym idzie, zrywanie etykiety z podłoża. Nacinanie zapewnia łatwe i poręczne odklejanie - jest to ważna cecha dla drukarzy i innych użytkowników.



Wytyczne optymalnego nacinania




Właściwe
położenie etykiety



Złe położenie
etykiety

Nacięte rowki
w odstępach
co 35mm



Właściwe nagięcie
od 90 do 120
stopni



Nacięcia się
otwierają po zgięciu
arkusza do 90-120
stopni

Materiał
podkładowy

Klej i materiał
wierzchni

Nacięcia się nie otwierają, jeżeli
arkusz nie został odpowiednio zgięty.

Nie zalecamy zastosowania materiału podkładowego z nacięciami do produkcji etykiet większych niż rozmiar A4 i mniejszych niż rozmiar A8. Również istotnym jest właściwe ułożenie etykiety, krótszy bok etykiety powinien być równoległy do kierunku nacięć, szczególnie w przypadku etykiet mniejszych niż 5x7cm.

* W przypadku niestandardowego rycowania (odległość między nacięciami dostosowana do potrzeb zamawiającego) prosimy o kontakt z dystrybutorem/przedstawicielem handlowym.